



WORKMAN

SUPER SAFETY OIL RESISTANT

Bota inyectada en P.V.C bicolor
100% impermeable, resistente a
derivados del petróleo.



Simbología de etiqueta:

M = Masculino

1/75 = Resistencia al impacto

C/75 = Resistencia a la compresión de puntera

E.H = Resistente al choque eléctrico

P.R = Resistencia a la punción.

UNA MARCA

croydon



WWW.WORKMAN.COM.CO

WWW.CROYDON.COM.CO



**WORKMAN
SUPER SAFETY
OIL RESISTANT**
Cod. 2430026



**PLANTILLA
EN ACERO
EN 12568**



**PUNTERA
EN ACERO
EN 12568**

**RESISTENTE AL CHOQUE
ELÉCTRICO**

Según norma ASTM F2413-11



**Puente estabilizador (CAMBRIÓN)
para el área del pie, que brinda
mayor confort al caminar.**

Suela Antideslizante

Con labrado profundo y mayor agarre cuyo diseño
permite fácilmente la remoción de residuos.



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS (R.H.)**

WORKMAN SUPER SAFETY OIL RESISTANT

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA: Workman Super Safety Oil Resistant.

USO: Petroleras, estaciones de servicio, construcción.

COLOR: Caña amarilla / Suela azul.

TALLA: USA 3 al 14 / FRA 35 al 46.

ALTURA INTERNA: 31.5 cm (talla 40)

PESO: 1.743 g (talla 40)

PROCESO: Doble inyección de P.V.C.

FORRO: Textil texturizado en rizo que brinda más confort.

PLANTILLA: Anatómica y antifatiga removible en poliuretano, con forro en poliéster.

SUELA: Excelente agarre, con un resultado de 0,72 en seco y 0,56 en húmedo, según ensayo de resistencia y deslizamiento, norma **ASTM F 1677-05**.

PUNTERA DE SEGURIDAD: En acero, cumple con la resistencia al impacto de 101.7 J ó 75ft_lbf y resiste una fuerza de compresión de 11.121 N o 2.500 lbf según la norma **ASTM F 2413-11**.

ENTRESUELA: En acero, resistencia a la punción de 1.200 N o 270 lbf según norma **ASTM F 2413-11**.

RESISTENCIA: Hidrocarburos, derivados del petróleo.

IMPERMEABILIDAD: 100%.

BOTA CERTIFICADA BAJO SELLO DE PRODUCTO, REQUERIMIENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN **ASTM F 2413-11** Y ESTANDARES DE LA NORMA **NTC 2385** BOTA EN PVC PARA USO INDUSTRIAL ANTECEDENTE **ISO 4643**.

